

DISTRIBUTION DE FOURRAGE AUTOMATIQUE



Exécution :

Bâche convenant au contact avec les produits alimentaires fixée à l'aide de câbles de levage.

La bâche est relevée sur un côté vers le haut et ce grâce au tube d'enroulement supérieur.

La distribution de fourrage est effectuée par le passage du tracteur ou de la mélangeuse ; dans ce cas la bâche doit être abaissée.

Le tube d'enroulement supérieur soulève la bâche afin que les animaux puissent accéder à leur ration quotidienne.



Dimension: hauteur de la bâche: 0,95 m; largeur totale de la bâche : 205 cm

Prestation: Tissus polyester avec revêtement sur les deux côtés, convenant pour les produits alimentaires. Entraînement pour moteur avec motoréducteur y compris interrupteur, tube d'enroulement supérieur avec palier, matériel de fixation, câbles de levage avec ressort de traction, tube spécial pour renforcement sur la longueur et largeur

Montage: env. 60-90 cm du côté des barres fixation le béton de la table à fourrage.

AGROTEL GmbH

Hartham 9, D-94152 Neuhaus/Inn

TEL: +49 (0) 8503 914 99 0

FAX: +49 (0) 8503 914 99 33

info@agrotel.eu

www.agrotel.eu

AGROTEL Handelsges.m.b.H.

Goldberg 2, A-4761 Enzenkirchen

TEL: +43 (0)7762 2777 0

FAX: +43 7762 2777 33

office@agrotel.eu